



rialto cera d'arte

Cera protettiva per interni

rialto cera d'arte è una miscela di idrocarburi alifatici, paraffina e cere esterificate e polietileniche.

CARATTERISTICHE

rialto cera d'arte si caratterizza e si differenzia perché:

- è pronta all'uso
- è facile da usare
- è idrorepellente
- è antimacchia resistente al lavaggio
- è perfettamente trasparente
- peso specifico: $0,79 \pm 0,01$ kg/l
- viscosità: 30.000 ± 1.000 mPas
- punto d'infiammabilità + 40 °C.

CAMPI D'IMPIEGO

rialto cera d'arte è d'impiego ottimale per proteggere e rendere idrorepellente **rialto veneziano** e **rialto evolution**.

E' applicabile anche su altri spatolati sintetici, previo un test di compatibilità.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

- Dopo aver terminato l'applicazione di **rialto veneziano** e di **rialto evolution** e trascorse almeno 8 ore, applicare **rialto cera d'arte** con frattazzo d'acciaio inox in spessori sottilissimi ed in modo uniforme - prima che asciughi del tutto, lucidare con il medesimo frattazzo o con un panno
- l'applicazione comunque può essere eseguita anche con altri sistemi artigianali, purché risultino validi
- arieggiare durante l'applicazione
- non fumare o usare fiamme libere durante l'impiego del prodotto
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

RESA

La resa di **rialto cera d'arte** è mediamente 10 m²/l.

CONFEZIONI

rialto cera d'arte viene fornita in confezioni da 1 l.

RIFERIMENTI

Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel presente testo, consultare le seguenti schede tecniche:

rialto evolution

rialto veneziano.

Per gli altri prodotti della gamma **rialto** e **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al nostro Servizio Tecnico.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300

rialto e sandtex sono brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it