

Descrizione

PRIMER GRIP TILES è un promotore di adesione monocomponente a base leganti acrilici a base acquosa, specificamente formulato per migliorare l'ancoraggio delle finiture su piastrelle.

È idoneo per applicazioni sia su superfici verticali che orizzontali, ed è ideale per preparare il supporto a una vasta gamma di finiture decorative.

Grazie alla presenza di un carico inerte a granulometria massima di 300 micrometri, il prodotto genera una micro-adesione superficiale che migliora notevolmente la tenuta della finitura su piastrelle, permettendo una applicazione più agevole con risultati più affidabili.

Utilizi

PRIMER GRIP TILES appositamente formulato per migliorare l'ancoraggio della finitura desiderata su piastrelle, può essere impiegato sia su superfici verticali che orizzontali.

La sua formula include un innovativo inerte che garantisce una superficie ruvida e aderente, favorendo una migliore facilità applicativa e una maggiore adesione della finitura RIVIERA.

Supporto

Piastrelle adeguatamente preparate.

Preparazione del supporto

La preparazione delle piastrelle è essenziale per ottenere prestazioni ottimali: si raccomanda di procedere con un'accurata abrasione meccanica e successiva pulizia della superficie, incrementando così la superficie di contatto e potenziando la capacità adesiva del primer.

Ove necessario è possibile procedere all'applicazione di più riprese.

Si raccomanda di effettuare sempre un test preliminare in cantiere per verificare la compatibilità con il supporto e la finitura prevista.

Preparazione del prodotto

PRIMER GRIP TILES è un prodotto monocomponente a base acqua utilizzabile tal quale o previa diluizione con acqua.

La sua resa varia tra 150 e 200 g/m², a seconda della porosità e della condizione del supporto.

Si raccomanda di effettuare sempre un test preliminare in cantiere per verificare la compatibilità con il supporto e la finitura prevista.

Applicazione

L'applicazione può essere effettuata con pennello o rullo avendo cura di effettuare una stesura uniforme.

Applicazione in verticale:

Il prodotto deve essere applicato con rullo o pennello tal quale senza diluizione.

Applicazione in orizzontale:

Il prodotto può essere applicato con rullo o pennello, diluito al 10% con acqua.

R126 PRIMER GRIP TILES

Dati tecnici

Colore		Trasparente
Peso specifico		1,00 +/- 0,05 g/ml
Viscosità		15000 +/- 1000 cps
Secco al tatto	a 25°C e 50% U.R.	4-6 ore
Ricopertura	a 25°C e 50% U.R.	6-8 ore
Resa		150/200 g/m ²
Condizioni per l'utilizzo		Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. ambiente <50% e U.R. del supporto inferiore al 4%
Solvente per la pulizia attrezzi		Acqua e sapone
Confezioni		5 kg
Magazzinaggio		24 mesi in luogo asciutto e protetto ad una temperatura compresa tra i 10°C ed i 35°C

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. La variabilità delle condizioni di cantiere e di applicazione non ci permettono di fornire garanzie specifiche, implicite o esplicite, sui prodotti applicati, sui cicli consigliati nelle documentazioni e sulle rese indicate. È responsabilità del cliente gestire i prodotti secondo le indicazioni delle Schede di Sicurezza e verificare l'idoneità dei sistemi applicativi agli impieghi previsti nei singoli lavori, effettuando opportune prove specifiche.

ErreLAB S.r.l. • Via Volta, 45 • 10040 Druento • TO • Tel. +39 011.9941831 – Fax 800.010165 • www.errelab.com • inforlab@errelab.com
P.IVA e Codice Fiscale 10752720010 • Numero REA 1158980 CCIAA Torino • Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.