

s.108

Pittura traccialinee per campi da gioco in erba e terra

1) GENERALITA'

Pittura specificamente formulata e messa a punto per tracciare le linee di gioco su campi sportivi di qualunque genere (calcio, atletica, baseball, rugby, football americano, giochi per ragazzi etc.) siano essi in terra o in erba. L'elevata quantità di biossido di titanio e di speciali riempitivi conferiscono al prodotto ottima copertura e punto di bianco presentando resistenze superiori e migliore visibilità anche in condizioni atmosferiche pesanti (pioggia e neve). Il prodotto non contiene calce o additivi considerati pericolosi dalle attuali normative e non è quindi dannoso o irritante per gli occhi o per la cute degli atleti ed, inoltre, non brucia l'erba. I particolari addensanti inseriti in formulazione ne consentono una elevata diluizione con acqua per raggiungere la viscosità ottimale di applicazione con tutte le macchinette traccialinee (manuali e motorizzate) disponibili sul mercato. Inoltre, alle diluizioni consigliate, il prodotto non presenta sedimentazione permettendo di lasciarlo, già diluito e pronto all'uso, all'interno del serbatoio della macchina da una settimana all'altra. Basterà sciacquare l'ugello di dispensazione per riprendere a lavorare normalmente.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1730 g/litro \pm 20 g/litro
Classificazione per tipo chimico del legante	Copolimero vinil versatico
Residuo Secco in massa (p/p)	69% \pm 2%
Residuo Secco in volume (v/v)	46,5% \pm 2%
PH al confezionamento	8,3 \pm 0,3
Finezza di macinazione	< 60 micron
Colore	Bianco

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- **Aggiungere ad una latta da 15 litri di Pittura Fuorigioco s.108 da 15 a 30 litri di acqua** per ottenere la corretta viscosità di applicazione in funzione dell'attrezzatura utilizzata. Tenere presente che una maggiore diluizione diminuisce le proprietà di copertura e bianchezza del prodotto e ne favorisce la sedimentazione nel serbatoio e nei tubi delle macchine traccialinee.
- E' buona norma aggiungere gradatamente l'acqua mescolando a fondo durante l'aggiunta. A diluizione completata mescolare completamente e con attenzione prima di travasare il prodotto nell'apparecchiatura traccialinee.
- Disegnare il campo regolando l'ugello per le dimensioni della linea.
- Il prodotto essicca in condizioni normali in 15-30 minuti
- La **resa** può variare, ovviamente, in base alla dimensione del campo, della larghezza della riga e delle tracce necessarie. Un campo da calcio di 110 x 50 mt con riga regolamentare da 12 cm necessita di circa 10 litri di prodotto tal quale (20 -30 litri di prodotto diluito pronto all'uso). Con un lattone di prodotto si traccia quindi circa un campo e mezzo.



4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura minima di conservazione 5°C, massima 40°C.

N.B.: il prodotto teme il gelo.

Tipi di confezioni disponibili: l 15,00.

Il prodotto diluito va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE e [scheda di sicurezza](#) aggiornata

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso. Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

s.108 - Rev.2.0 del 16/04/2013

