

rialto wax 15



Emulsione protettiva per superfici interne a base di grassello di calce

rialto wax 15 è un'emulsione di cere per la protezione e la lucidatura di pareti interne trattate e decorate con spatolati o intonaci decorativi a base di grassello di calce, composta da cere naturali, sapone, solventi idrosolubili, additivi silossanici, acqua.

CARATTERISTICHE

rialto wax 15 si caratterizza e differenzia perché:

- è un prodotto a base acquosa
- di odore gradevole
- pronta all'uso
- è idrorepellente
- è di facile applicazione
- dona un piacevole effetto lucido
- può essere tinteggiata con le **paste coloranti sandtex** a base di ossidi resistenti all'alcalinità; indicativamente tra 0,2-0,5% di pasta colorante
- aspetto: liquido cremoso
- colore: dal bianco al nocciola
- odore: debole
- peso specifico: 0,91 kg/l
- solubilità in acqua: parzialmente solubile.

CAMPI D'IMPIEGO

rialto wax 15 è di impiego ottimale per:

- proteggere le superfici interne in spatolato o intonachino a base di grassello di calce
- ottenere pareti di elevata traspirabilità ed idrorepellenza
- conservare nel tempo un aspetto pulito delle pareti
- ridurre efflorescenze e formazioni di muffe.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDEAZIONI

- mescolare **rialto wax 15** prima dell'uso
- applicare con un pennello, panno di lana o con spugna sintetica, insistere con un altro panno asciutto fino a completa asciugatura e lucidatura della superficie
- procedere a zone di circa 1 m² alla volta

- la consistenza del prodotto varia a seconda della temperatura esterna. Si presenta più cremoso a temperature sotto 25 °C e più liquido sopra 26 °C
- il prodotto va applicato su supporti con temperature comprese fra 10 °C e 30 °C
- conservare la confezione a temperatura ambiente
- temperatura di stoccaggio tra 5 °C e 30 °C
- pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.

Per la manutenzione osservare le seguenti indicazioni:

- la parete trattata è facilmente pulibile con panno di lana asciutto
- se necessario è possibile lavare con spugna umida e detergente neutro diluito in acqua
- versare la soluzione di detergente e acqua sulla spugna strizzarla bene e procedere con il lavaggio della parete
- risciacquare spesso la spugna
- asciugare con un panno di cotone.

RESA

La resa di **rialto wax 15** è mediamente di 7 m²/l, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

rialto wax 15 viene fornita in confezioni da 1 l.

Per gli altri prodotti della gamma **rialto** e **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al nostro Servizio Tecnico.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere
34015 muggia – trieste -italia
tel +39 040 9897300
rialto e sandtex sono brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.
welcome@sandtex.it – www.sandtex.it