

LAVABILE ANTIMUFFA

PITTURA SANIFICANTE HYRID

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

È un'idropittura murale lavabile che permette di bloccare lo sviluppo di alghe e muffe che si formano facilmente negli ambienti con presenza di umidità. È un'ottima soluzione per le pareti del bagno, della cucina e per gli ambienti domestici soggetti alla formazione di muffa. La composizione di questa pittura permette di ripulire lo sporco dalle pareti con facilità, è composta da additivi specifici che permettono alla pittura di resistere all'aggressione delle muffe e prevenirne lo sviluppo. Contiene delle specifiche materie prime che non assorbono l'acqua mantenendo il muro asciutto.

Per pareti con presenza di muffa è consigliata l'applicazione preventiva di **SPRAY IGIENIZZANTE HYRID**.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico (UNI 8910)	1550 g/litro $\pm$ 20 g/litro
Residuo Secco in massa (p/p)	61.5% $\pm$ 2%
Residuo Secco in volume (v/v)	40% $\pm$ 1%
pH al confezionamento	8,3 $\pm$ 0,3
Viscosità cinematica a 25 °C (gir. 6 a V = 20)	10000 cps $\pm$ 1500 cps
Classificazione per impiego finale (UNI EN1062-1:4.1)	Decorazione e Protezione
Classificazione per tipo chimico e stato del legante (UNI EN 1062 -1: 4.2 e 4.3)	Copolimero Acrilico
Applicabilità e Sovrapplicabilità (UNI 10794)	1° Strato: nessuna difficoltà 2° Strato: buona dopo 4 ore
Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793)	Buona a 5° C
Resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura (UNI 9429)	Nessun difetto dopo 15 cicli
Aspetto del Film (EN ISO 2813:2001)	Finitura molto opaca
Granulometria (EN 21524)	Fine
Permeabilità al vapore d'acqua (UNI EN ISO 7783-2)	Classe I Alta (> 150)
Presa di sporco (UNI 10792)	Molto Bassa (< = 3)
Resistenza alle Muffe (UNI 9805)	Idoneo ad impedire lo sviluppo di muffe
Resa Consigliata	9 / 10 mq. / l per strato
Colori	Bianco

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto	minima 5 °C massima 35 °C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima 80%
Umidità massima del supporto WME	massimo 15%

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

3.2) Istruzioni per l'uso

Applicazione	1° Strato		2° Strato	
	Rullo	Pennello	Rullo	Pennello
Diluyente Acqua	15% (v/v)	20% (v/v)	10% (v/v)	15% (v/v)
Solvente per pulizie	Acqua e sapone subito dopo l'uso		Acqua e sapone subito dopo l'uso	

3.3) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: minimo 2 ore

Tempo di sovraverniciatura: minimo 4 ore

Attenzione: il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di dieci giorni.

4)**CONSIGLI D'USO****4.1) Dove applicare la pittura**

Questa pittura può essere applicata in diversi ambienti della casa, indicata soprattutto per le pareti del bagno e della cucina, in quanto stanze soggette all'umidità e alle infiltrazioni d'acqua.

IN CUCINA: la pittura lavabile è indicata soprattutto in prossimità del lavello e dei fornelli, in quanto aree soggette a spruzzi di liquidi, fumi di cottura e residui di cibo che danneggiano i muri. Le pitture lavabili resistono a questo tipo di sollecitazioni senza rovinarsi e impedendo la formazione di muffe. Inoltre è possibile rimuovere subito le macchie senza fatica lasciando le pareti in perfette condizioni anche dopo diversi anni.

IN BAGNO: la pittura può essere usata per proteggere la zona intorno alla vasca da bagno e alla doccia, trattandosi di zone umide soggette a formazioni batteriche e muffe.

4.2) Come pulire la pittura

Per la pulizia di una superficie lavabile è consigliato l'utilizzo di un panno umido in microfibra per rimuovere lo sporco e di uno straccio asciutto in cotone per l'asciugatura della superficie. E' consigliato utilizzare acqua calda e sapone neutro per l'eliminazione delle macchie. Non utilizzare detergenti aggressivi poichè potrebbero rimuovere la pittura.

5)**CONSIGLI PRATICI**

- Questa pittura può essere applicata anche come prevenzione alle pareti senza presenza di muffa e non richiede l'applicazione di alcun prodotto di fondo.
- In caso di presenza di muffa sulle vostre pareti ecco alcuni accorgimenti da seguire:
 1. Prima di tutto cercate di identificare la causa della formazione di muffa.
 2. Se avete delle perdite, infiltrazioni o guasti idraulici, provvedete a risolvere il problema prima della pitturazione.
 3. Nel caso in cui si tratti di un muro che non presenta macchie di umidità, è probabile che la muffa si sia formata a causa di una zona umida e poco arieggiata.
 4. Arieggiare l'ambiente almeno una volta al giorno, approfittando soprattutto delle giornate più soleggiate. Nelle stanze più colpite, come la cucina e il bagno, cercate di aprire sempre le finestre dopo aver cucinato o fatto la doccia.
 5. Per pareti con presenza di muffa, prima di applicare la pittura LAVABILE ANTIMUFFA HYRID, è consigliato l'utilizzo dello SPRAY IGIENIZZANTE HYRID, soluzione disinfettante e disinfestante. Applicate il prodotto con l'aiuto di un pennello sulle zone in cui è presente la muffa e attendete l'essiccazione. Spazzolate

con uno straccio o una comune spazzola per eliminare la muffa ed applicate una mano di SANIFICANTE per PARETI HYRID. Dopo 6 ore, una volta sicuri che la superficie da trattare sia pulita ed asciutta, passate all'applicazione di LAVABILE ANTIMUFFA HYRID. In base alla situazione del vostro supporto seguite le indicazioni riportate sulla Scheda Tecnica scaricabile nella sezione Schede Prodotto.

6. Per stuccare eventuali buchi e irregolarità utilizzare lo Stucco in pasta con l'aiuto di una Spatola.
- È consigliabile l'applicazione di due mani di prodotto, con un intervallo di almeno 3-4 ore tra una mano e l'altra.
- Conservare il prodotto in confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Pulizia degli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo.
- Per evitare la respirazione di spore microscopiche delle muffe e la diffusione delle stesse all'interno dell'appartamento dotarsi di mascherina protettiva coprente il naso e la bocca, indossare occhiali di protezione per evitare che le spore possano venire in contatto con gli occhi, proteggere le mani indossando guanti di gomma preferibilmente lunghi.

6)

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 35 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

7)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non richiede etichettatura CEE, attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata.

Pittura Antimuffa Hyrid - Rev. 0 del 27/07/2023

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.

Verificare sul sito www.hyrid.it la presenza di Schede Tecniche aggiornate.