



## FONDO LISCIO di PREPARAZIONE

<b>Descrizione</b>	Pittura di fondo acrilica all'acqua, specifica per la decorazione d'interni. L'elevata copertura e punto di bianco facilitano la successiva applicazione della finitura.
<b>Preparazione delle tinte</b>	Il prodotto è di colore bianco. Se prevista, la colorazione è indicata alla voce "preparazione delle tinte" della finitura.
<b>Diluzione</b>	10% con acqua.
<b>Applicazione</b>	Supporti adatti: muri a gesso e a civile. Preparazione: pulitura ed eventuale stuccatura. Applicare Fondo Liscio di Preparazione diluito, a rullo o pennello in due mani, per ottenere la completa copertura del fondo.
<b>Essiccazione</b>	4-6 ore tra la prima e la seconda mano. 8-12 ore per la completa essiccazione.
<b>Resa</b>	7,5 m <sup>2</sup> con una confezione da 750 ml. 30 m <sup>2</sup> con una confezione da 3 litri.
<b>Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Categoria prodotto: Primer Fissanti (A/h) Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 30 g/l FONDO Liscio di Preparazione contiene VOC: 9 g/l
<b>Stoccaggio</b>	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra + 5 e + 35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
<b>Indicazioni di sicurezza</b>	FONDO Liscio di Preparazione non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

[Rev.0 del 27/02/2014](#)

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente.  
Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.