

s.068

PAVITECH ANTISKID - Additivo antiscivolo per pavimentazioni

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Additivo in polvere predosato, di granulometria calibrata, da aggiungere ai prodotti della famiglia Pavitech s.062, s.064 e s.065 per rendere antiscivolo le superfici trattate con i suddetti prodotti. In particolar modo tutti i pavimenti che, per i loro utilizzi, possono rimanere a lungo bagnati e di conseguenza scivolosi se trattati solo con i prodotti Pavitech di finitura, possono ottenere un ottimo "grip" dall'aggiunta di Pavitech Antiskid, garantendo anche una maggiore sicurezza di utilizzo. Per contro, va evidenziato che l'aggiunta di s.068 Pavitech Antiskid aumenta la ritenzione dello sporco da parte della pavimentazione e causa maggiori difficoltà nella pulizia delle superfici. Per tale motivo si consiglia di aggiungere l'Antiskid solo nell'ultima mano di finitura e, se necessario, "annegare" l'additivo applicando ancora una mano di Trasparente poliuretano opaco o lucido (s.064 / s.065), a seconda dell'aspetto finale desiderato.

3) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Peso Specifico	700 g/litro \pm 50 g/litro
Natura chimica	Sfere di vetro temprato

4) MODALITA' DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

Inserimento	Agitare con attrezzo meccanico	
Dosaggio	0,7% in peso (A+B)	Una dose (50 g) per confezioni da 7 kg di Pavitech s.062. Due per confezioni da 14 kg di Pavitech s.062

5) CICLI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

N.B.: per una corretta pitturazione dei pavimenti in cemento, è fondamentale far riferimento a quanto riportato nella Guida Professionale Covema n.4. Le indicazioni riportate in Scheda Tecnica sono necessariamente limitate per ragioni di spazio.

Applicare una prima mano di Pavitech s.062, senza additivo.

Applicare una seconda mano di Pavitech s.062 aggiungendo al prodotto (A+B) lo 0,7% in peso di s.068 Pavitech Antiskid.

Applicare, eventualmente, una mano di s.064 Pavitech Trasparente PUR opaca o s.065 Pavitech Trasparente PUR lucida.

6) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Nessuna particolare precauzione.

Tipi di confezioni disponibili: g 50.

7) VOCI DA INSERIRE NEI CAPIOLATI DI APPALTO

Additivo antiscivolo ad alta resistenza meccanica e chimica, da utilizzarsi in combinazione con i prodotti serie **Pavitech** per limitare la scivolosità dei supporti pitturati con tali prodotti.



8) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non richiede etichettatura CEE , attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.

Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

