

GLITTERGEL

Descrizione

Additivo glitter in gel con diverse tonalità e in speciale emulsione neutra.

Caratteristiche Principali

- Effetto decorativo fatto di molteplici punti di luce riflessa
- Ottimo affioramento
- Non necessita passaggio con panno.
- Diverse colorazioni
- Facilità di impiego

Impiego

Deve essere usato come additivo nelle comuni idropitture neutre o colorate, flatting ad acqua e negli smalti ad acqua di tutte le tonalità. Grazie alla speciale formula in gel, l'aggiunta di **GlitterGel** nei prodotti ad acqua è facilitata per ottima miscelazione senza formazione di grumi, senza residui volatili, e con ottima omogeneità.

Il dosaggio consigliato è:

250 ml di **GlitterGel** in 2,5 Lt. Di finitura coprente.

250 ml di **GlitterGel** in 1 Lt. Di Gel Decor.

Non aggiungere in prodotti a solvente, o base calce/silicati. Non usare tal quale, ma previa aggiunta in prodotti base acqua.

Applicazioni

La superficie da verniciare con **GlitterGel** deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

- **SU SUPPORTI NUOVI (STUCCO o MALTA):** per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere esente da unto o spolvero. Applicare a pennello una mano di isolante o fissativo. Aggiungere **GlitterGel** nel prodotto ad acqua secondo i dosaggi indicati. Dopo minimo 4 ore, applicare il prodotto ad acqua addizionato di **GlitterGel** preferibilmente con rullo per distribuire meglio i glitter, tenendo il rullo sempre molto pieno senza scaricarlo troppo, ed alla diluizione specifica del prodotto.
- **SU SUPPORTI GIA' Pitturati:** con idropitture lavabili: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di isolante o fissativo solo sulle stuccature. Aggiungere **GlitterGel** nel prodotto ad acqua secondo i dosaggi indicati. Dopo minimo 4 ore, applicare il prodotto ad acqua addizionato di **GlitterGel** preferibilmente con rullo per distribuire meglio i glitter, tenendo il rullo sempre molto pieno senza scaricarlo troppo, ed alla diluizione specifica del prodotto.
- Con tempere, pitture a calce o pitture sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di fissativo o isolante su tutta la superficie. Aggiungere **GlitterGel** nel prodotto ad acqua secondo i dosaggi indicati. Dopo minimo 4 ore, applicare il prodotto ad acqua addizionato di **GlitterGel** preferibilmente con rullo per distribuire meglio i glitter, tenendo il rullo sempre molto pieno senza scaricarlo troppo, ed alla diluizione specifica del prodotto.

Applicazioni consigliate: rullo.

Condizioni dell'ambiente e del supporto

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante

Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max 35°C

Umidità relativa dell'ambiente: < 75%

Temperatura del supporto: min. 10°C / max 35°C

Caratteristiche Fisiche (a 20 °C e 50% - 60% U.R.)

Peso specifico: 1.00 ± 0.15 g/cm³

Aspetto visivo: gel

Colore: Il prodotto è disponibile in varie colorazioni (vedi cartella colori).

Diluizione

Utilizzare quella consigliata per il prodotto ad acqua a cui si aggiungerà **GlitterGel**.

Stoccaggio

In ambiente fresco e ben ventilato.

Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Precauzioni

Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano **GlitterGel** nella forma di produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l'applicazione del prodotto, di consultare la relativa SCHEDA DI SICUREZZA.

E' comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l'applicazione in ambiente ben aerato.

Rev. 01 del 22/07/2024