

ORO GREZZO

Descrizione	Finitura acrilica all'acqua per interni, lavabile, coprente, per la realizzazione di effetti decorativi caratterizzati dall'aspetto metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici sia moderni, in linea con le attuali tendenze della decorazione d'interni.
Colorazione	<p>Disponibile nelle tinte pronte: Oro grezzo, Oro ricco, Madreperla, Rubino, Ardesia, Rame, Rame nativo, Bronzo.</p> <p>Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico Hyrid o con i coloranti universali Hycol nei dosaggi riportati sulle cartelle colori partendo dalla due basi: Oro grezzo (tinte forti) e Madreperla (tinte tenui). Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.</p> <p>Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.</p>
Diluizione	Pronto all'uso.
Supporti idonei	Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.
Applicazione e preparazione del supporto	<p>Controllare che le pareti siano uniformi, accuratamente pulite ed asciutti.</p> <p>Se le rasature dovessero essere nuove, con fondi sfarinanti o assorbenti, pulire accuratamente il supporto e ad applicare una mano di fissativo isolante.</p> <p>Quindi applicare, con rullo a pelo corto, una mano o due mani di Fondo L, diluito al 10% con acqua, fino a copertura.</p> <p>Applicare la finitura Oro Grezzo nella tinta scelta in due mani, intingendo il pennello nella latta e dando delle pennellate incrociate, evitando aree precise. Attendere 4-6 ore tra la prima e la seconda mano. Le informazioni sull'applicazione sono contenute nei video, nelle cartelle e nei cataloghi.</p>
Caratteristiche tecniche	<p>Aspetto fisico: liquido, metallizzato</p> <p>Peso Specifico: 1,10 g/cm³</p> <p>pH: 8,5 – 9,5</p>
Essiccazione	<p>4-6 ore tra la prima e la seconda mano.</p> <p>Minimo 4 ore per la completa essiccazione.</p>
Resa	<p>7,5 m² con una confezione da 750 ml.</p> <p>30 m² con una confezione da 3 litri.</p>
Resistenza al lavaggio	Ottima, il prodotto è lavabile. Evitare l'utilizzo di detersivi.
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	<p>Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)</p> <p>Limite massimo consentito per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l</p> <p>ORO GREZZO contiene VOC: 31 g/l</p>
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.


Indicazioni di sicurezza

ORO GREZZO non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

Rev.02 del 23/06/2021

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Hyrid
by Coverma Vernici



www.hyrid.it

Strada della Barra, 5 • 10040 DRUENTO • TO