

QUARZO RUSTICO

Prodotto

Descrizione

BARBECUE E MURI IN ESTERNO

Pittura uniformante a base di quarzo, pigmenti selezionati e leganti acrilici alcali resistenti in emulsione. La speciale formulazione permette di ottenere un film traspirante e con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Il formulato possiede un elevato potere riempitivo, ottima copertura ed elevata opacità, caratteristiche che aiutano a mascherare eventuali piccole irregolarità delle superfici. Ideale per la pitturazione di tutti i supporti vecchi o nuovi, anche già pitturati, dove sia richiesto conferire un piacevole aspetto estetico associato a una protezione durevole.

Operando sul tipo di rullo e sulla diluizione si possono ottenere finiture con differenti gradi di mascheratura e riempimento.

Caratteristiche principali

- Possibilità di applicare il prodotto ad effetto bucciato se utilizzato tal quale
- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Buona traspirabilità
- Alto potere coprente, soprattutto se applicato ad effetto bucciato

Colorazione ed aspetto

Bianco / Opaco.

Pezzature disponibili: 4LT

Diluizione

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione	1° Strato Rullo/Pennello	2° Strato Rullo di lana
Effetto Civile Fine	Diluizione 15% p/p	Diluizione 15% p/p
Effetto Civile Rustico	Diluizione 15% p/p	Diluizione 0% p/p

Preparazione del supporto

In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con ciclo sanificante idoneo. Nel caso di consistenti sfarinamenti superficiali è consigliabile procedere al lavaggio dei supporti con idropulitrici.

MURI NON TINTEGGIATI: Gli intonaci dovranno essere maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti.

Applicare una prima mano di fissativo/fondo idoneo ed attendere almeno 6 ore prima di applicare il ciclo di finitura.

MURI VECCHI O PITTURATI BEN ANCORATI O NON BEN ANCORATI:

spazzolare e pulire bene le parti sfarinanti, eliminare meccanicamente le pitture non perfettamente aderenti, sverniciare i supporti quando necessario.

Applicare una mano di fissativo/fondo idoneo ed attendere almeno 6 ore prima di applicare il ciclo di finitura.

Finitura

Applicare una prima mano diluito con acqua fino al 15 % in peso max.

Dopo 6/8 ore applicare una seconda mano diluito con acqua in funzione alla tipologia di finitura desiderata (vedere tabella diluizioni).

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35°C ed U.R. superiore a 65%.

Essiccazione	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Resa	Effetto Civile Rustico: 0,8-1,2 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto Effetto Civile Liscio: 2-2,5 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Categoria prodotto: Pitture per pareti esterne di supporto minerale. (b) Limite massimo consentito per il prodotto pronto all'uso: 40 g/l Contenuto massimo COV questo prodotto: 5 g/l
Stoccaggio	Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.
Indicazioni di sicurezza	Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini; evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Rev.00 del 25/06/2025