



s.083

Fillers – STUCCO IN PASTA

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Stucco in pasta a rasare per legno e muri, di facile applicazione. E' il tradizionale stucco francese in pasta, pronto all'uso. Ottimo sia per stuccare crepe e fessure che per rasare pareti. Altissimo punto di bianco. E' inodore e non imputrisce. Solido ancoraggio su qualsiasi sottofondo. Scorrevolezza nella stesura. **IMPIEGHI:** E' indicato per la stuccatura di pareti, legno ecc. oltre che per piccoli lavori di restauro in interno.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non infiammabile e non nocivo. Resistente al carico e allo strappo. Teme il gelo.

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1 Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: minima 35% massima 65%
Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 35 °C
Umidità massima del supporto: per supporti murari, in legno e prodotti derivati: 15-20%
Condizioni del supporto: pulito ed asciutto.

Conservare in luogo adeguato senza eccessivi sbalzi termici.

Non applicare su cemento o intonaco fresco.

Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

3.2 Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 1 ora a 20°C

Tempo di essiccamento in profondità: 10 ore a 20°C

NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.

4) CICLI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI

4.1 Preparazione del supporto:

Eliminare eventuali parti di distacco dalle superfici da stuccare. Pulire la superficie ed assicurarsi che sia asciutta.

5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 35 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Tipi di confezioni disponibili: Kg 0,500 – Kg 1,00 e Kg 5,00.

Il prodotto va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore.

6) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n.161/2006. Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Vedi [scheda di sicurezza](#) aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.
Verificare sul sito www.covemavernici.com la presenza di Schede Tecniche aggiornate.