

s.003

Diluyente Sintetico

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Prodotto composto da solventi ad alto potere solvente. Ha un odore leggermente più marcato delle normali acquaragie ed una evaporazione più veloce, ma la formula bilanciata determina una perfetta diluizione dei prodotti vernicianti a base solvente.

Prodotto specifico per la diluizione di vernici sintetiche, oleosintetiche, fondi antiruggine e smalti sintetici a rapida essiccazione.

Conferisce distensione e brillantezza al prodotto, dando la possibilità di dare la seconda mano senza pericolo di rimuovere la prima.

Può essere utilizzato anche per lo sgrassaggio e pulizia delle superfici prima della verniciatura e di tutte le attrezzature utilizzate.

2) CARATTERISTICHE e CLASSIFICAZIONE

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Stato fisico | Liquido |
| Colore | Limpido incolore |
| Densità a 20°C | 0,865 +/- 0,005 Kg/dm ³ |

3) MODALITA' DI UTILIZZO

Diluire il prodotto in utilizzo secondo quanto indicato in etichetta e/o da scheda Tecnica. La diluizione varia da prodotto a prodotto in funzioni delle caratteristiche e dal tipo di applicazione utilizzata.

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 30°C
Temperatura minima di conservazione: 5°C
Tipi di confezioni disponibili: confezione da 1 litro.

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Vedi etichettatura CEE, attenersi alla Scheda di Sicurezza aggiornata.

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso. Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Covema Vernici SpA.

s.003 – Rev.01 del 04/06/2026

