



CAREZZE METALLICHE

Descrizione

Finitura decorativa dall'aspetto morbidamente metallico e vellutato al tatto, che conferisce alla superficie un effetto spatolato liscio di grande prestigio, dai peculiari riflessi di luce argentea.

Applicazione

Preparazione del fondo.

Su pareti a base gesso o intonaco civile fine, pulire la superficie fino ad ottenere un supporto omogeneo, asciutto e privo di polvere. Per supporti in cartongesso, laminati, piastrelle, ferro, legno, etc. utilizzare un eventuale fondo di collegamento specifico prima di applicare i Fondi ESTRO.

Applicare una mano di FONDO LISCIO Bianco, diluito al 20% in volume con acqua, utilizzando lo specifico Rullotto L o un plafone. Applicare una eventuale seconda mano di FONDO LISCIO in funzione del grado di assorbimento e copertura del supporto.

Colorazione della finitura.

Tingere CAREZZE METALLICHE con il TONER ESTRO del codice colore scelto sulla cartella secondo la tabella sotto riportata. Dopo la colorazione mescolare accuratamente.

| <i>Pezatura Base</i> | <i>Dose toner: -A</i> | <i>Dose toner: -B</i> | <i>Dose toner: -C</i> |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 750 ml | 20 ml | 10 ml | 5 ml |
| 3 litri | 80 ml | 40 ml | 20 ml |

Applicazione della Finitura.

A Fondo ben essiccato (3-4 ore), caricare sulla parete una prima mano abbondante di CAREZZE METALLICHE in tinta, senza diluizione, con l'apposito Rullotto NA. Dopo aver applicato 2 m2 circa di prodotto, utilizzare l'accessorio in plastica Spatola R per lisciare la superficie e creare il disegno spatolato voluto. (foto...)

Dati Tecnici

Schede Tecniche e di Sicurezza disponibili sul sito www.estrocolors.com

In Breve

| <i>Mani</i> | <i>Operazione</i> | <i>Diluizione (Acqua -Vol %)</i> | <i>Attrezzi (pitto)</i> | <i>Resa Teorica (per mano – m2/litro)</i> |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| | Preparazione adeguata | | | |
| 1 (2) | Fondo Liscio Bianco | 20% | Rullotto L Plafone | 10 |
| 1 | Carezze Metalliche Colorato | Tal Quale | Rullotto NA Spatola R | 6,5 |

Rev.0 del 24/02/2014